

## **SUPERACROVINÍLICA SPECTRAL SATINADO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El CAUCHO SUPERACROVINÍLICA SPECTRAL SATINADO, es un producto formulado con las mejores resinas, pigmentos y aditivos del mercado para ofrecer una pintura de Látex de óptima calidad formulada para la protección y embellecimiento de superficies de mampostería en interiores y exteriores, con un excelente cubrimiento y durabilidad. En esta versión de acabado satinado le produce un brillo a su superficie que permitirá proteger y embellecer sus paredes interiores con un suave y terso acabado sedoso.

---

### **CARACTERÍSTICAS**

**Color:** Según carta.

**Acabado:** Satinado.

**Viscosidad:** 90 - 100 Ku.

**Peso por galón:** (4,70 ± 0,2) Kg/gal.

**Vehículo:** Resina sintética emulsionada.

**Tipo de pigmento:** Según color, orgánicos e inorgánicos.

**Tipo de solvente:** Agua.

**Sólidos por peso:** (37 ± 2) %.

**Sólidos por volumen:** (27 ± 2) %.

**Secamiento:** Tacto 30 mín. a 1 hora. Repintar 3 - 4 horas. Duro 24 horas.

**Inflamabilidad:** No inflamable.

**Presentación:** Galones y cuñetes.

**Rendimiento:** 40-45 mts<sup>2</sup> por galón a 1mils de espesor de película seca (1 mano).

**Aplicación:** Brocha, rodillo o pistola.

**Dilución:** Se puede agregar 1/8 de galón de agua máximo por galón del producto.

---

### **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:**

Manténgase este producto alejado del alcance de los niños. Aplique en sitios con adecuada ventilación. Manténgase los envases bien cerrados después de ser utilizados. Utilizar los equipos de seguridad adecuados. En caso de contacto con la piel, limpiarse con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua.