



## BOLETÍN TÉCNICO

### PROPIEDADES FÍSICAS



Tipo:	Pintura Estireno Acrílica Tipo "A".
Apariencia:	Líquido Blanco o coloreado.
Viscosidad:	100 - 115 KU (Stormer a 25°C)
Densidad:	5.30 – 5.60 kg/gal a 25°C
Sólidos % peso:	53- 55%
Secado al tacto:	20- 30 min. *
Repintado:	4 - 5 horas. *
Rendimiento:	50 - 55 m <sup>2</sup> /galón. **

### USOS

**Pintura Caucho Tipo A CEBRA**, es un producto de características de primera calidad para ser utilizado en ambientes interiores y exteriores, diseñado y formulado con Materias Primas de excelente calidad, que aunadas a una alta tecnología satisfacen los más exigentes requerimientos del usuario, presentando un producto versátil y de alta calidad con acabado de primera.

**Pintura Caucho Tipo A CEBRA** proporciona excelente acabado mate, uniforme y con excelente durabilidad. Sus cualidades de Alto Rendimiento, Bajo Olor, Excelente Lavabilidad, Óptimo Poder Antibacterial y Elevado Poder de Cubrimiento, definen la pintura caucho Tipo A CEBRA como la pintura ideal para una adecuada protección decoración interior y exterior.

Está disponible en colores modernos y clásicos, lo cual satisface la mayoría de los gustos, siendo el aliado perfecto para la decoración de su hogar.

### RECOMENDACIONES PARA SU USO

- Remueva muy bien la pintura con una paleta en el envase antes de usarla, hasta obtener un color uniforme.
- La aplicación debe realizarse sobre superficies limpias, libres de grasa polvo o agua.
- Se recomienda aplicar con brochas y/o rodillos CEBRA. También puede ser aplicada con pistola.

#### PAREDES VIEJAS:

- Proceda a eliminar previamente toda pintura suelta o dañada, para lograr una mejor adhesión de la nueva pintura.
- De haber huecos o irregularidades en la superficie, recomendamos nivelar y uniformar con el MASTIQUE PASTA PROFESIONAL CEBRA.

### PRECAUCIONES

Recomendamos el uso de lentes de seguridad durante su aplicación, ya que existe la posibilidad de salpicaduras en los ojos.

### LIMPIEZA

Para la limpieza de las brochas y rodillos CEBRA utilizados, lavar con agua y jabón. No se requiere el uso de solventes.

### PRESENTACION

Pintura de caucho Tipo A CEBRA se suministra en envases de 3,78 Lt.

\* Los tiempos de secado dependerán del tipo de material sobre el cual se hace la aplicación, condiciones ambientales, grado de dilución del producto, cantidad de producto aplicado, etc.

\*\* 1 galón de pintura caucho tipo A CEBRA aplicado a un espesor de 1 mils de película seca.

**PINTURAS**



**CEBRA®**

## BOLETÍN TÉCNICO

La información presentada en este boletín técnico contiene los resultados de nuestras pruebas de laboratorio y experiencia en el área. Para determinar si el producto es el adecuado para su uso, recomendamos a cada usuario que efectúe sus propias pruebas y análisis.