

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAUCHO 55 - 01

Nombre Comercial	CAUCHO 55 - 01
Descripción	Es una pintura Emulsionada de acabado mate, elaborada con materia prima de primera calidad, ideal para ambientes Interiores y Exteriores. Puede ser aplicado sobre concreto, mampostería, madera, etc. Brindando un acabado con excelente durabilidad.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Estireno Acrílica • Pigmentos. • Carbonatos • Talcos Agua. • Aditivos.
PROPIEDADES	
Viscosidad a 25 °C	(95 - 100) ku.
Aspecto	Mate.
Color	Blanco y según carta de colores.
% Sólidos V/V	27 - 29
Rendimiento Teórico	40 - 45 mts ² cuadrados por galón
Tiempo de Secado	Secado a Tacto: 45 min Repintar: 4 Hrs.
Espesor de la Película Secado Recomendado	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
Aplicación	Con brocha, rodillo o pistola convencional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAUCHO 55 - 01

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar superficies.

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Tobos (4 gal), galones y cuartos de galón.