



## BOLETÍN TÉCNICO

### PROPIEDADES FÍSICAS



Tipo:	Pintura Caucho Tipo "C".
Apariencia:	Líquido Blanco o coloreado. (según carta).
Viscosidad:	95 - 105 KU (Stormer a 25°C)
Densidad:	4.80 - 5.20 kg/gal a 25°C
Sólidos % peso:	35 - 40%
Secado al tacto:	20 - 30 min.*
Repintado:	4 - 5 horas. *
Rendimiento:	30 - 35 m <sup>2</sup> /galón. **

### USOS

**PINTURAS CAUCHO TIPO C CEBRA**, es una pintura Caucho clase "C", de acabado mate, con muy buenas propiedades para ser aplicada tanto en interiores como en exteriores, proporcionando protección y embelleciendo sus espacios con una excelente relación precio valor.

Es adecuada para pintar superficies nuevas de concreto, ladrillo, bloque, mampostería, etc. Está disponible en colores modernos y clásicos, que satisfacen la mayoría de los gustos, siendo un aliado perfecto para la decoración de su hogar.

### RECOMENDACIONES PARA SU USO

- Remueva muy bien la pintura con una paleta en el envase antes de usarla, hasta obtener un color uniforme.
- La aplicación debe realizarse sobre superficies limpias, libres de grasa polvo ó agua.
- Se recomienda aplicar con brochas y/ó rodillos CEBRA. También puede ser aplicada con pistola.

#### PAREDES VIEJAS:

- Proceda a eliminar previamente toda pintura suelta ó dañada, para lograr una mejor adhesión de la nueva pintura.
- De haber huecos ó irregularidades en la superficie, recomendamos nivelar y uniformar con el MASTIQUE PASTA PROFESIONAL CEBRA.

### PRECAUCIONES

Recomendamos el uso de lentes de seguridad durante su aplicación, ya que existe la posibilidad de salpicaduras en los ojos.

### LIMPIEZA

Para la limpieza de las brochas y rodillos CEBRA utilizados, lavar con agua y jabón. No se requiere el uso de solventes.

### PRESENTACION

PINTURA CAUCHO TIPO C CEBRA se suministra en envases plásticos de 3,785L; 15,140L y 18,945L.

\* Los tiempos de secado dependerán del tipo de material sobre el cual se hace la aplicación, condiciones ambientales, grado de dilución del producto, cantidad de producto aplicado, etc.

\*\* 1 galón de Pintura Caucho Tipo C aplicado a un espesor de 1 mils de película seca.

La información presentada en este boletín técnico contiene los resultados de nuestras pruebas de laboratorio y experiencia en el área. Para determinar si el producto es el adecuado para su uso, recomendamos a cada usuario que efectúe sus propias pruebas y análisis.