

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAX PINTURA

Nombre Comercial	PINTURA MATE PARA INTERIORES
<b>Descripción</b>	Es una pintura Emulsionada, elaborada a base de Copolímeros Vinil Acrílicos y pigmentos de alta calidad, desarrollada para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a bajo costo.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resina Estireno Acrílica</li> <li>• Pigmentos.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Aditivos.</li> </ul>
PROPIEDADES	
<b>Aspecto</b>	Mate.
<b>Color</b>	Blanco.
<b>% Sólidos V/V</b>	23 - 25
<b>Rendimiento Teórico</b>	35 - 40 mts2 cuadrados por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
<b>Tiempo de Secado</b>	Secado a Tacto: 45 min Repintar: 4 Hrs.
<b>Espesor de la Película Secado Recomendado</b>	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
<b>Aplicación</b>	Con brocha, rodillo o pistola convencional.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# MAX PINTURA

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar superficies.

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Tobos (4 galones) y Galones.