

DESCRIPCIÓN

USOS

Es un esmalte alquídico resistente al agua, nivelante, durable con buen brillo, puede ser usado sobre superficie de madera, concreto, ladrillo, metal, cartón, corcho, etc. en ambientes interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a cubrir esté seca, limpia, libre de grasa y polvo, o restos de pintura en mal estado.
- Las superficies irregulares deben ser reparadas previamente para asegurar el buen desempeño de la pintura.
- En caso que el acabado anterior sea satinado o brillante, debe ser lijado previamente para garantizar una buena adherencia de la nueva pintura.
- Se recomienda, para mejor aplicación del producto utilizar brochas marca CEBRA.

LIMPIEZA

Permite limpieza de agua y jabón neutro

RENDIMIENTO

20 – 30 m² / galón

TIEMPO DE SECADO a 25°C

- Secado al tacto: 30 a 60 minutos
- Libre de huella: 6 horas máximo
- Repintado: 8 a 10 horas

Los tiempos de secado dependerán del tipo de material sobre el cual se hace la aplicación, condiciones ambientales, grado de dilución del producto, cantidad de producto aplicado, etc.

ACABADO

Amarillo Puro

Amarillo Oro

Anaranjado

Azul Cielo

Azul Profundo

Rojo Vivo

Verde Pradera

Verde Selva

Castaño Real

Gris Oscuro

Gris Ligero

Aluminio

Blanco Ostra

Blanco Brillante y Mate

Negro Brillante y Mate

PRESENTACIONES

1/4 galón

Galón

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto no inflamable.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.
- En caso de derrame o escape, recoger el producto con material absorbente y disponga correctamente para evitar la contaminación del medio ambiente.
- Utilice agua para lavar las herramientas luego de usarlas.
- **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**