

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TEX-TUREX

Tipo de Producto	TEXTURIZADO
Descripción	Revestimiento Texturizado con Acabado Rustico, desarrollado para ambientes Interiores. Este producto se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería en general, como muros, fachadas, patios y techos, se aplica en una sola capa y no debe repintarse con el mismo. Producto muy utilizado para disimular imperfecciones de los frisos y resaltar columnas.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsiones Acrílicas • Pigmentos • Cargas • Agua • Aditivos
PROPIEDADES	
Acabado final	Texturizado
Aspecto	Mate
Color	Blanco y colores según pedidos especiales.
% Solidos V/V	55
Rendimiento Práctico	18 - 20 metros cuadrados por cuñete. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del substrato y técnica de aplicación.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Al Tacto: 1 Hora. • Duro: 3 - 4 días.
Espesor de Película Seca Recomendado	Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada.
Aplicación	Rodillo Especial para Texturizados. No diluir.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEX-TUREX

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Elimine totalmente la pintura vieja en mal estado y posteriormente picotee para crear perfil de anclaje sobre el sustrato a recubrir.

Tex-Turex no debe aplicarse sobre superficies brillantes ni pulidas, tampoco sobre superficies deterioradas, con pinturas desprendidas, caleadas, con moho y hongos.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Cuñetes y Galones.