



DESCRIPCIÓN

BARNIZ BASE SOLVENTE

Producto de un solo componente a base de resinas alquídicas, aditivos y solventes, con la concentración de sólidos necesarios para garantizar excelentes propiedades de dureza, retención de brillo y buena resistencia química y mecánica, que pueden ser aplicados a todo tipo de madera y sus derivados. Este producto contiene materias primas especiales que le dan excelentes propiedades de adherencia y secado.

USOS Y APLICACIONES

Como acabado final para proteger superficies de madera, expuestas a ambientes interiores y exteriores, como puertas, closet, techos, ventanas y enchapados. Ideal para trabajos artesanales e industriales proporcionando un alto rendimiento, gran poder de sellamiento y rápido secamiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite y una humedad máxima de la madera de 10%.

Aplicar sobre la madera previamente sellada con Sellador Nitro o Sellador Poliuretano.

Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia del barniz. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Agitar el producto antes de usar. Para aplicaciones con brocha, utilizar el producto sin diluir. Si se va a utilizar pistola, diluir con Thinner Laca hasta un 30%. Aplicar sobre la superficie de madera y esperar 2 horas para aplicar la siguiente mano y así garantizar el secado del producto. Para mezclarlo con tinta para maderas, agregue hasta un 10% como máximo de la tinta, según sea el tono deseado y diluir con Thinner Laca hasta un 30%.



Quimidal

TABLA 1. INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Características	Especificaciones
Vehículo	Alquídico modificado
Aspecto	Líquido de baja viscosidad de color ámbar transparente
Peso por Galón	(3,2 +/- 0,1) Kg
Viscosidad de Empaque	(45 – 55) seg
	Copa Ford # 4
Sólidos No Volátiles	(35 +/- 2) %
Brillo	(80 – 90) °
Secado	Tacto: 30 min. Huella: 90 min.
Dilución	No requiere

VIDA ÚTIL

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.



ACABADO

- Brillante Transparente.
- Caoba Brillante.
- Nogal Brillante.

PRESENTACIONES

- 1/4 Galón.
- Galón.

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Para evitar sobre exposición utilice máscara respiratoria para vapor/partículas aprobada por NIOSH/MSHA.
- Evite el contacto con los ojos y piel, si se presenta irritación ocular, dolor de cabeza o náuseas, abandone el lugar hasta que desaparezcan los síntomas.
- No ingiera. En caso de que el producto sea ingerido accidentalmente busque atención médica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoja el producto para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.