

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO DE PAREDES HUMEDAD

Nombre Comercial:	FONDO DE PAREDES HUMEDAD
Tipo de Producto:	Pintura Emulsionada.
Descripción:	Fondo especialmente formulado para ser aplicado sobre frisos nuevos y viejos que presentan problemas de humedad, en ambientes interiores y exteriores, así como todas las obras de concreto en general expuestas a la humedad ambiental. Su función principal es la de sellar y no la de ocultar la superficie, proporcionando una base ideal para los acabados de caucho.
Componentes:	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Estireno Acrilica. • Pigmento, Cargas. • Agua. • Aditivos.
PROPIEDADES:	
Viscosidad a 25 °C:	(90 – 95) KU
Apariencia:	Mate
Color:	Blanco
Sólidos en Peso:	30 % Mínimo.
Rendimiento Teórico:	30-35 Metros cuadrados por galón. 1 mils de espesor de película seca.
Tiempo de Secado:	Al tacto: 45 min Para repintar: 4-6Hrs.
Aplicación:	Brocha, Rodillo. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO DE PAREDES HUMEDAD

Preparación De Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

Presentación:

Cuñetes, Galones y 1/4GL.