

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PINTURA PIZARRA

Nombre Comercial:	PIZARRA
Tipo De Producto:	Pintura Acuosa para Pizarra
Descripción:	Pintura base agua especialmente diseñada para transformar cualquier superficie de concreto, madera, metal, plástico, yeso, etc. en una pizarra; posee un excelente cubrimiento y es de fácil aplicación, ideal para decoraciones en cocinas, oficinas, zonas de estudio, así como puertas o armarios sobre los que se quiera escribir con tiza.
Componentes:	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Estireno Acrílico. • Pigmentos Inorgánico y Cargas Finas. • Agua. • Aditivos.
PROPIEDADES:	
Viscosidad a 25 °C:	(95 – 100) KU
Apariencia:	Semi-satinado
Color:	Verde y Negro.
Ph:	(8 – 9)
Sólidos por Volumen:	38 – 40%
Rendimiento Teórico:	25-30 metros cuadrados por galón.
Tiempo de Secado:	Al tacto: 45 min Para repintar: 2- 4 horas
Aplicación:	Brocha, Rodillo o Pistola Convencional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PINTURA PIZARRA

Aplicación:

Agite bien el producto antes de Aplicar.
Aplique dos capas de pintura pizarra con la herramienta seleccionada y deje secar de 2 a 4 horas entre capa y capa. Luego deje secar bien por 2 a 3 días antes de usar la pizarra; use tiza clásica blanda para evitar rayas y marcas sobre la superficie ya que algunas tizas de colores pueden dejar manchas y mucho contenido de polvillo, para borrar use un borrador o un paño húmedo.

Recomendamos brochas sintéticas de buena calidad y Rodillos de goma espuma.

Pistola Convencional para un mejor acabado.

Preparación De Superficie:

Antes de aplicar el producto verifique que la superficie este completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación proceda a eliminar con agua y jabón la superficie a pintar.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

Presentación:

Galones y Cuartos de Galón.