

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANPI-TRAF

Tipo de Producto	
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL	
Descripción	<p>Manpi-Traf es una pintura para demarcación de carreteras, aeropuertos, avenidas, autopistas, puentes, túneles y todo tipo de señalización vial; elaborada con resinas alquídica y caucho clorado las cuales tienen muy buen desempeño a la intemperie y excelente adherencia a sustratos tales como: Asfalto Curado y Concreto Fraguado. Manpi-Traf se fabrica con partículas reflectoras (ideal para ser aplicada en áreas donde hay iluminación nocturna permanente). Manpi-Traf presenta gran resistencia a la abrasión, excelente adherencia, buena resistencia al sangrado y un rápido secado.</p>
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Alquídica • Caucho Clorado Pigmentos • Cargas • Solvente Aromático • Aditivos y Micro esferas de vidrio
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate
Color	Blanco, Amarillo con perlas y sin perlas.
% Sólidos V/V	46 - 48
Rendimiento Teórico	72 - 75 metros lineales por galón. En líneas de 12 cm de ancho a 7 mils de película seca.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Al Tacto: 15 min • Transito: 30 min
Espesor de Película	7 mils mínimo.
Aplicación	Utilice equipos adecuados para la correcta aplicación del producto. Los sistemas de aplicación deben contener mecanismos propios de agitación permanente para mantener las perlas de vidrio en suspensión. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANPI-TRAF

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Si el grado de contaminación es muy severo se recomienda hacer una limpieza con solventes y/o desengrasantes industriales.

Para sustratos difíciles como asfalto curado, se recomienda una prueba en pequeño, para asegurarse que el sustrato este completamente curado.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua fresca por espacio de 15 min y solicite atención médica. En caso de ingestión no induzca el vómito, consulte especialmente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

PRESENTACIÓN

Cuñetes y Galones.