

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMULSIONADO

Tipo de Producto	PINTURA PARA BROCALES
Descripción	<p>La pintura Emulsionada es un recubrimiento acuoso a base de resinas acrílicas, especialmente diseñada para ser usada en superficies expuestas a la intemperie tales como brocales, muros, defensa de concreto, aceras, señalizaciones de símbolos, zonas de estacionamientos, islas y pasos peatonales, etc. Su principal característica es su alta resistencia a la abrasión al sol y al agua.</p>
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Polímero Acrílico • Pigmento • Cargas • Agua • Aditivos
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate
Color	Blanco y amarillo
% Sólidos V/V	32 - 34 según color.
Rendimiento Teórico (1 mils de película seca)	45 - 50 metros cuadrados por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Al Tacto: 10 min • Para repintar: 4 horas
Espesor de Película	3 mils (3 manos mínimo)
Aplicación	Con brocha o rodillo. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMULSIONADO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Si el grado de contaminación es muy severo se recomienda hacer una limpieza con solventes y/o desengrasantes industriales.

Para superficies de concreto se debe esperar el curado total del concreto antes de pintar, esto requiere un tiempo mínimo de 30 días.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Tobos (4 gal) y Galones.