



THINNER AUTOMOTRIZ VP

Uso Automotriz • Alto poder de dilución

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El Thinner Automotriz VP es una mezcla de solventes de rápida evaporación y alto poder de dilución, recomendado para sistemas de reacabado automotriz como lacas acrílicas, poliéster y fondos. Puede ser usado en esmaltes industriales y domésticos, respetando las proporciones de uso recomendadas y, también, para el desengrasado de piezas y limpieza de superficies.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia: Líquido transparente

Color: Transparente.

Densidad: 2.97-3.37 Kg/gal

Rata de Evaporación Teórica: (90 - 120) seg.

PROPORCIONES DE USO

- 100% para repintado y retoque automotriz (Aclilux, Polilux y Fondos).

- 10% Dilución máxima para su uso en Esmaltes Industriales VP

- 5% Dilución máxima para uso en Esmaltes Domésticos VP.

Para la dilución de transparentes, se recomienda el uso de REDUCTOR AUTOMOTRIZ VP

Para algún uso diferente al recomendado, realizar pruebas de dilución en pequeñas proporciones y validar que el acabado final sea el deseado.

MÉTODO DE APLICACIÓN



Pistola convencional

PRESENTACIÓN

Tambor 53 galones

Galón 3,6 L

