



La protección que
necesitas ahora



PROTECTOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERADORES Y NEVERAS **GSM-NI20**

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Protección contra Sobre voltaje y Bajo voltaje.
- Protección contra inestabilidad de la red.
- Protección rápida contra voltajes extremos.
- Protección contra parpadeos (flickers).
- Protección contra apagones.
- Tiempo inteligente de conexión de 3 minutos.
- Tiempo de desconexión ante parpadeos (flickers) e inestabilidad de 150 milisegundos.
- LEDs indicadores de falla y estado del protector: **SOBRE VOLTAJE, BAJO VOLTAJE, INESTABILIDAD, CICLO DE ESPERA y VOLTAJE NORMAL.**
- Protección de neveras hasta 28 pies cúbicos.
- Enchufable.
- Tamaño compacto.
- Enchufe lateral para conexión del equipo.
- Carcasa de material plástico ingenieril.

■ NORMAS APLICADAS

Diseñado según Norma:

UL 498A

COVENIN 3445

Verificado según Normas:

IEC 1000-4-2 Descargas Electroestáticas

IEC 1000-4-3 Campos de Radiofrecuencia

IEC 1000-4-4 Transientes eléctricas rápidas

IEC 1000-4-5 Inmunidad a Picos de Alta Energía

■ FUNCIONES GENERALES Y RANGO DE APLICACIONES

- Sobre Voltaje 140 V~
- Bajo Voltaje 90 V~
- Temporizador Inteligente de conexión después de una falla de voltaje..... 3 min
- Protector de Refrigeración para artefactos de hasta.... 10 A, 1/3 HP

El protector de voltaje para refrigeración y neveras **GSM-N** de **EXCELINE** ofrece protección contra alto y bajo voltaje, parpadeos (Flicks) e inestabilidad de la red eléctrica. Ideal para proteger neveras domésticas, refrigeradores, enfriadores de agua, congeladores, etc. El **GSM-N** desconecta al equipo más rápido ante variaciones de voltaje extremas y cuenta con un temporizador de conexión inteligente que permite una conexión rápida y segura del equipo protegido al garantizar que el tiempo de recuperación que necesita para funcionar correctamente haya transcurrido.


Esta protección se logra mediante la medición constante y precisa del voltaje en la línea eléctrica, desconectando la carga tan pronto se detecte inestabilidad en la red o una variación de voltaje que ponga en riesgo al equipo protegido. Si la carga es desconectada por una irregularidad en el suministro eléctrico, el **GSM-N** solo reconectará después de que el valor del voltaje regrese al rango de adecuado de trabajo.

El **GSM-N** posee un enchufe extra fuerte en la parte posterior y una toma polarizada en uno de sus costados para la conexión del equipo a proteger. Estas características unidas al diseño compacto permiten una sujeción segura y efectiva al tomacorriente de pared, ocupando muy poco espacio.

Diseñado y verificado bajo las normas IEC de compatibilidad electromagnética y construido con materiales de altísima calidad, el **GSM-N** es la mejor alternativa más confiable de protección para cualquier aplicación profesional.



■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



■ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

**REVISE SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE.**

Si están flojos o en mal estado se produce una mala conexión y pueden dañar el protector y el equipo a proteger.

ALERTA

**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.**


Antes de una eventual reparación o mantenimiento por parte de personal técnico calificado, se deberá desenchufar el protector y el equipo.

ATENCIÓN



PARA SU SEGURIDAD y efectos de la Garantía, no exceda la capacidad máxima de corriente del protector.

■ MEDIDAS Y PESO



■ GSM-N120 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal	120 V~
Rango de operación	±40 %
Frecuencia de operación	60 Hz (*)
Voltaje mínimo permitido (fijo)	90 V~
Voltaje máximo permitido (fijo)	140 V~
Tiempo de desconexión ante fallas voltaje bajo y alto	Entre 0,4 y 3 segundos de acuerdo a la intensidad de la falla.
Tiempo de desconexión ante parpadeos (flickers) e inestabilidad	150 milisegundos
Temporizado inteligente de conexión de la carga	3 min (Mínimo tiempo apagado)
Capacidad de salida	1/3 HP, 10 A @ Cos φ = 1
Número máximo de operaciones de los contactos	100.000 operaciones
Temperatura de operación	-5 a +55 °C
Humedad relativa máxima	85 %
Medidas	100 x 65 x 37,5 mm
Peso	0,138 Kg (0,3 lb)
Material de la carcasa	ABS, UL94V0

(*) Los modelos en 50 Hz tienen las mismas especificaciones.

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.